



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, территория АО «Уралоргсинтез»
Телефон: 8(34241) 7-14-00; тел/факс 8(34241) 7-15-75
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФРАКЦИЯ ПРОПАНОВАЯ, Марка А

Описание

Фракция пропановая - сжиженный углеводородный газ. Применяется в качестве модификатора процесса полимеризации в производстве полиэтилена высокого давления, растворителя в процесс деасфальтизации масел и хладоагента, пиролизного сырья, в качестве сырья в газо-, нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и в других промышленных целях.

Завод производитель	АО «Уралоргсинтез»
ТУ	0272-023-00151638-99 с изменениями 1-8
Транспортировка	железнодорожным транспортом в вагонах-цистернах
Условия хранения	в стационарных металлических горизонтальных или шаровых резервуарах высокого давления с внутренними антикоррозионными покрытиями
Гарантийный срок хранения	три месяца с даты изготовления

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки	Результат испытания	Метод испытания
	А		
1 Массовая доля компонентов, % :			
- сумма углеводородов C ₁ и C ₂ , не более	2,0	1,47	ГОСТ 10679-2019
- сумма углеводородов C ₃ , не менее	96,0	97,78	
- в том числе пропилена, не более	0,2	0,02	
- сумма углеводородов C ₄ и выше, не более	3,0	0,75	
- сумма углеводородов C ₅ и выше, не более	Отсутствие	Отсутствие	
2 Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	0,003	0,0002	ГОСТ 22985-2017
3 Содержание свободной воды и щелочи	Отсутствие	Отсутствие	ТУ 0272-023-00151638-99, п.5.3
4 Объемная доля жидкого остатка, при температуре 20 ⁰ С, % не более	0,7	Менее 0,5	

Начальник ЛКСиГП

Л.А. Зеленина