



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»

Российская Федерация, Пермский край, Чайковский городской округ, территория АО «Уралоргсинтез»
Телефон: 8(34241) 7-14-00; тел/факс 8(34241) 7-15-75
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 9001

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ (темное)

Описание

Топливо печное (темное) является кубовыми остатками побочных продуктов нефтехимических производств. Предназначено для сжигания в стационарных энергетических установках.

| | |
|---------------------------|---|
| Завод производитель | АО «Уралоргсинтез» |
| ТУ | 0252-038-48418772-2003 с изменениями 1-8 |
| Транспортировка | железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов |
| Условия хранения | в металлических бочках в крытых складских помещениях или в резервуарах в соответствии с ГОСТ 1510 |
| Гарантийный срок хранения | один год со дня изготовления |

Физико-химические показатели

| Наименование показателя | Норма показателя | Результат испытания | Метод испытания |
|---|---|---------------------|-------------------|
| 1 Фракционный состав: - температура начала кипения, °С | 70-100 | 74 | ГОСТ 2177-99 |
| - 10% перегоняется при температуре, °С, не ниже | 160 | 176 | |
| 2 Вязкость кинематическая при 20 °С, мм ² /с, не менее | 10 | 26 | ГОСТ 33-2016 |
| 3 Температура застывания, °С, не выше - в период с 1 сентября по 1 апреля - в период с 1 апреля по 1 сентября | Минус 15 Минус 5 | Минус 39 | ГОСТ 20287-91 |
| 4 Температура вспышки определяемая в з.т., °С, не ниже | 61 | 89 | ГОСТ 6356-75 |
| 5 Массовая доля серы, %, не более | 0,5 | 0,15 | ГОСТ Р 51947-2002 |
| 6 Испытание на медной пластинке | Выдерживает | Выдерживает | ГОСТ 6321-92 |
| 7 Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Не нормируется, определение обязательно | Отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
| 8 Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива | Не нормируется, определение обязательно | 24,3 | ГОСТ 5985-79 |
| 9 Зольность, %, не более | 3,0 | 0,1 | ГОСТ 1461-75 |
| 10 Содержание воды, %, не более | 0,5 | 0,1 | ГОСТ 2477-2014 |
| 11 Содержание механических примесей, %, не более | 0,15 | 0,02 | ГОСТ 6370-2018 |
| 12 Цвет | От темно-коричневого до черного | Соответствует | Визуально |
| 13 Плотность при температуре 20 °С, г/см ³ | Не нормируется | 0,996 | ГОСТ 3900-85 |

Начальник ЛКСиГП

Л.А. Зеленина